



### **KANTBUKKEMASKINER SEKMENTEREDE**

Kantbukkemaskinerne er en komplet serie af kraftige, veldimensionerede maskiner, som er specielt designet til den professionelle bruger. En kompakt, helsvæset konstruktion af meget høj kvalitet, hvor der er lagt særlig vægt på en enkel, ergonomisk rigtig betjening og minimal vedligeholdelse.

Kantbukkemaskinerne type 1240/2mm er konstrueret med fodbetjent tilspænding af overvangeren, hvorefter der opnås en særdeles enkel og hurtig arbejdsgang, idet begge hænder er fri til indstilling af bukkematerialet. Der er 25 mm udsparinger i under-, over- og bukkevanger til brug ved bukning af profiler med opbukkede sider.

Vægtudligning på bukkevangeren på typerne sikrer en perfekt og ubesværet bukning i hele kapacitetsområdet.

Kantbukkemaskinerne med segmentopdelt skarpskinne for bukning af kasseprofiler indtil en maksimal kanthøjde på 68 mm. Segmenterne er i forskellig bredde og monteret på en glide skinne, så de kan sammenstilles til enhver kassebredde eller normale bukkeopgaver i hele kapacitetsområdet.

	Arbejds- længde mm	Plade- tykkelse 400 N/mm <sup>2</sup>	Max. løfte- højde mm	Bukke- vinkel grad	Længde mm	Bredde mm	Højde mm	Vægt kg
10 20/2,5	1020	2,50	48	135°	1348	850	1175	285
12 20/2	1270	2,00	48	135°	1598	900	1175	330

