



HSM 2000L

HM's motoriserede kantbukkemaskine, model HSM, kombinerer mange års konstruktionserfaring med den nyeste teknologi indenfor elektronisk styring og regulering. Et moderne design og en stærk fuldsvejset konstruktion gør denne maskine til noget helt specielt. Et veldimensioneret kædetræk sørger for trækoverførslen. Der er overalt anvendt smøre- og vedligeholdelsesfrie lejer og kulisseføringer.

Kantbukkemaskinen er hurtig, driftssikker og enkel at betjene. Den har stor slidstyrke, lave vedligeholdelseskrav og lang levetid.

Maskinerne klarer arbejdslængder fra 1000 mm til 3000 mm i pladetykkelser op til 2,25 mm i ST 37 og er især velegnet til bukkearbejde i materialer som stål, rustfast stål, kobber, zink, aluminium og lign.

Standardtilbehør

- PLC-styring
- Segmenter og bukkeskinne i stål
- Udskiftelige segmenter
- Udskiftelige indlægsskinner
- Dobbeltvirkende fodkontakt med nødstopfunktion
- Aflåselig hovedafbryder
- Motorværn med nulspændingsudløser
- Betjeningsvejledning

Ekstra tilbehør

- Manuelle pladeanslag
- Motoriseret pladeanslag
- Spindeljusterbart pladeanslag
- Kundespecificerede segmenter og bukkeskinner
- Rundskinner
- Indlægsskinne til bukkevang



Manuelt pladeanslag for HSM spindeljusterbart med tæller, komplet med fingre og udsparinger i undevange



Bukkevinkel indstilles trinløst på en gradskala i området 0° - 180°.

Cyklustiden for en 90° bukning (25 mm lukning - 90° bukning - 25 mm åbning) er 4,5 sekunder.

Pladedimensionen indstilles hurtigt og enkelt på bukkevangen i området 0-18 mm.



HSM 2000L